

提案者(事業者)	オリオン建設株式会社
設計者	有限会社 ビルディングランドスケープ
施工者	オリオン建設株式会社・株式会社 新宅工務店 特定建設工事共同体
建設地	大阪府大阪市都島区片町1丁目4番12号

## 計画の概要



- 大阪市の市街地に建つ地上8階建ての共同住宅と事務所等の複合建築物の計画。明治35年に木材店として創業し、その後建設会社になり創業120周年を迎えた自社ビルの建て替え計画。新しい事業の一環として中大規模木造に取り組んでいきたいという意向、さらに脱炭素社会の実現に向けて環境負荷の少ない構造を採用したいという要望から、木造を採用。下層の1～3を鉄骨造、上層4～8階を木造の立面混構造にて設計。
- 施工においては、施主自らと地元の工務店が建設する建築でもあることから、設計段階より施工性の検討及びコスト性を考慮した設計を行うことで、現場でのスムーズな建て方ができるように計画している。



バルコニー側より大阪城が望める南側外観のイメージ

頂部にシンボリックに木のボリュームが載るほか、木のプレースが外観のアクセントとなる。

## 評価のポイント




建物直下に直径6mの下水管暗渠があることから、建物下層部1～3階を鉄骨造とし、上層部4～5階部を木造軸組構造、6～8階をCLT耐震壁付き軸組構造とした共同住宅兼オフィスビルを建設するプロジェクト。

木造部分は軸組構造とし、柱・梁はカラマツのLVLを採用し、下層のより耐力を必要とする部分とバルコニー部分の眺望が必要な部分に耐震プレースを採用し、上層3層の長手方向部分にはCLT耐震壁を採用した構造計画としている。耐火に関して、2時間耐火の4階部分は、直接柱が見える箇所には表面に木材を使用した耐火部材の柱を用い、1時間耐火の5階以上の部分には、柱芯材を難燃処理したLVLで被覆した柱とし、いずれもあらわしを実現した計画としている。

外壁はパネル化した工法とし施工性向上を図った計画としている。


寝屋川をはさんで大阪城の北に位置し、建て方の様子などをSNSやHPで公開、竣工後にはプロジェクトの概要や建て方等の記録をまとめた動画を作成し公開するなど、設計・施工技術の普及・啓発が期待できる。



敷地南側に川があり災害時等に浸水の可能性があるため、低層階は鉄骨造とし、また建設コストを考慮して1～3階部分は鉄骨造を採用、4～8階部分を木造の立面混構造として計画している。

また、敷地内を南北に横断する形で地下に直径約6.8mの下水管暗渠が埋設しており、その部分を避けて杭を打つ必要があるため、杭基礎の荷重負担をできるだけ減らすためにも上層部は木造を採用している。

敷地は防火地域（一部準防火地域）にあり、1～4階は2時間耐火構造、5～8階は1時間耐火構造として計画。木造部分の構造は、柱・梁にLVLを用いた耐震ブレースまたはCLT耐震壁付き軸組工法で設計。



## 先端性・先進性


- 市街地で防火地域に建つ立地であり、要件として耐火建築物にする必要がある。1時間耐火は建築基準法上の告示等を組み合わせて設計を行い、2時間耐火構造は大臣認定を取得済みの既存の技術を組み合わせて設計。
- 柱、梁、耐震要素、床など異なる耐火仕様の各々の箇所について、耐火部材同士の取り合いや納まりなどを検討する。
- 中大規模木造における共同住宅に必要な床・界壁の遮音性の検証、外壁、開口部、断熱性能についての検討、バルコニー、屋上等防水性を含めた耐久性を考慮した設計を行う。
- 地域工務店+木造サブコンという組み合わせにより、中大規模木造の経験のない地域の工務店にノウハウを伝えながら取り組む。
- 木造サブコンは、設計のコンサルティングから材料調達、LVL・CLT等の手配、仕口加工、金物制作、現場搬入、建て方指導までを1社が統括して行うことで、現場での施工性を踏まえた計画としている。
- 現場での省力化、短工期の実現：工期に限りがあり、また現場の省力化を図るため、外壁はパネル化して搬入するなど可能な部分は工場で作成し、現場の短工期化を図っていくことを検討する。

### ●外壁の施工性向上への検討


本計画の外壁は非耐力壁（1時間耐火構造）のため、軸組構造の外側にカーテンウォールのように取り付く構成となっている。仕上げにALC版  $t=37\text{mm}$  を使った大臣認定品を採用している。

### ●現場の施工性への検討

木軸組構造 + ALC版  $t=37\text{mm}$  で構成する非耐力壁のような外壁を採用する場合、木軸組部分に加え屋内側・屋外側への石膏ボードの被覆など多くの工数が必要となる。今回建て方で先に耐震要素として内側にブレースやCLT耐震壁が取り付く箇所があり、その部分については内側からの施工が難しいため、外壁のユニット化を行う。外壁のパネルのツーバイフォー材のユニットを工場を組み立てることにより、現場での工程短縮や施工性の向上を図る。



外壁の構成 木軸組 + ALC ( $t=37\text{mm}$ )



外壁ユニット取り付けイメージ



LVLのブレース、CLT耐震壁をあらわにした室内のイメージ（左：6階、右：7階）

### ●防耐火木造・室内の木質化

直接柱が見える箇所などに表面に木材を用いた耐火部材を用いることにより、積極的に室内の木質化を図る。

水平力のみを負担する耐震ブレース（4～5階および一部上階）、CLT耐震壁（6～8階）は耐火被覆の必要がないため、室内側をあらわしとしている。

